7 x 64

Achtung! Bitte vor Anwendung unbedingt die Hinweise auf den Seiten 209–215 lesen.

Lfd-Nr.	Geschoss-typ	Geschoss-hersteller	Geschoss-masse [g]	Geschoss-masse [grs]	Pulvertyp	Pulver-hersteller	Pulver-masse [g]	Pulver-masse [grs]	Zünd-hütchen	Hülsen-fabrikat	Patronenge-samtlänge L_0 [mm]	Geschossge-schwindigkeit v_3 [m/s]	Gemess. Gasdruck [bar]
24	SP (2830)	Hornady	10,0	154	N 160	Vihtavuori	3,76	58,0	RWS 5333	Hirtenberger	84,0	880	3621
25	SST (28302)	Hornady	10,0	154	N 160	Vihtavuori	3,43	53,0	RWS 5333	Hirtenberger	84,0	850	3581
26	DK (2146037)	RWS	10,0	154	N 160	Vihtavuori	3,49	53,8	RWS 5341	RWS	81,5	840	3699
27	CDP	SM-Thun	10,0	154	N 160	Vihtavuori	3,34	51,5	CCI 250	SM-Thun	82,0	832	3541
28	Oryx (67004)	Norma	10,1	156	204	Norma	3,40	52,5	CCI 250	SM-Thun	82,0	851	3714
29	X S (28435)	Barnes	10,4	160	N 160	Vihtavuori	3,42	52,8	RWS 5341	RWS	84,0	834	max.
30	AccuBond (54932)	Nosler	10,4	160	204	Norma	3,30	51,0	CCI 250	SM-Thun	82,5	838	max.
31	Partition (16327)	Nosler	10,4	160	N 160	Vihtavuori	3,37	52,0	RWS 5333	RWS	82,5	843	3740
32	SBT (1920)	Sierra	10,4	160	Tubal 7000	SNPE	3,37	52,0	CCI 200	RWS	84,8	837	max.
33	AF/SS	Swift	10,4	160	N 560	Vihtavuori	3,73	57,5	RWS 5341	RWS	82,0	856	max.
34	Fail Safe	Winchester	10,4	160	N 560	Vihtavuori	3,80	58,7	RWS 5341	RWS	84,0	855	max.
35	KS (2146258)	RWS	10,5	162	MRP	Norma	3,89	60,0	RWS 5333	Norma	82,7	860	3574
36	TIG (2145529)	RWS	10,5	162	MRP	Norma	3,73	57,5	RWS 5341	RWS	81,5	830	3458
37	TIG (2145529)	RWS	10,5	162	N 160	Vihtavuori	3,58	55,3	RWS 5341	RWS	81,5	840	max.
38	TMR (2145405)	Geco	10,7	165	N 160	Vihtavuori	3,42	52,8	RWS 5341	RWS	82,0	821	max.
39	HMK (2146029)	RWS	11,2	173	R 905	Rottweil	3,56	55,0	RWS 5341	RWS	83,2	810	max.
40	SP (2850)	Hornady	11,3	175	IMR 4831	IMR	3,29	50,7	Rem. 9 1/2 M	RWS	84,0	800	max.
41	SP (2850)	Hornady	11,3	175	H 4831	Hodgdon	3,56	55,0	RWS 5333	RWS	84,0	779	max.
42	SP (2850)	Hornady	11,3	175	N 165	Vihtavuori	3,98	61,5	RWS 5341	RWS	84,0	828	max.
43	SP (2850)	Hornady	11,3	175	N 160	Vihtavuori	3,37	52,0	RWS 5333	Hirtenberger	84,0	796	3547
44	Partition (35645)	Nosler	11,3	175	R 905	Rottweil	3,60	55,5	HP 1215	Hirtenberger	83,0	818	max.
45	Partition (35645)	Nosler	11,3	175	MRP	Norma	3,58	55,2	RWS 5341	RWS	84,5	820	max.
46	SBT (1940)	Sierra	11,3	175	IMR 4831	IMR	3,43	53,0	Rem. 9 1/2 M	RWS	84,0	837	max.

Achtung! Bitte vor Anwendung unbedingt die Hinweise auf den Seiten 209–215 lesen.

Lfd-Nr.	Geschoss-typ	Geschoss-hersteller	Geschoss-masse [g]	Geschoss-masse [grs]	Pulvertyp	Pulver-hersteller	Pulver-masse [g]	Pulver-masse [grs]	Zünd-hütchen	Hülsen-fabrikat	Patronenge-samtlänge L_0 [mm]	Geschossge-schwindigkeit v_3 [m/s]	Gemess. Gasdruck [bar]
47	AF/SS	Swift	11,3	175	N 560	Vihtavuori	3,66	56,5	RWS 5341	RWS	82,5	826	max.
48	TIG (2145537)	RWS	11,5	177	MRP	Norma	3,67	56,6	RWS 5333	RWS	82,0	815	max.
49	TIG (2145537)	RWS	11,5	177	R 904	Rottweil	3,25	50,2	RWS 5333	RWS	82,0	800	max.